



# RECA 1 K-KLEBSTOFFE / MATERIALEIGNUNGEN

	RECA S19 weiß	RECA S21 beige	RECA S78 farbig	RECA S78 transparent	RECA S80 weiß/schwarz	RECA S99 weiß
	der HALTFESTE	der KRAFTSCHLÜSSIGE	der "fast" ALLESKÖNNER	der GLASKLARE	der PREMIUM-HAFTSTARKE	der SCHNELHÄRTENDE
<b>GEEIGNETE VERKLEBUNGSUNTERGRÜNDE:</b>	Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.					
	Beton • Stein / Fliesen / Keramik • Gips / Gipskartonplatten • Holz und Hozwerkstoffen roh, lackiert & lasiert (auf Lösemittel- & Wasserbasis) • Klinkern / Ziegeln • Leichtbausteinen / Porenbeton • MDF- / OSB- Spanplatten • Putz • korrosionsgeschützte Metalle, wie z.B. Aluminium, Edelstahl, eloxiertes Aluminium • GFK					
Glas ohne UV-Belastung			☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺
Dämmstoffe (Styropor®, Styrodur®, Hartschaum)	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺		☺☺☺	☺☺☺
Marmor / Naturstein		☺☺☺			☺☺☺ ☺☺☺	
Spiegelverklebung deren Reflexions und Schutzschicht der DIN 1238 5.1 und der DIN EN 1036 entsprechen					☺☺☺	
Kupfer, Messing		☺☺☺	☺☺☺		☺☺☺	☺☺☺
Melaminharzplatten			☺☺☺		☺☺☺	☺☺☺
PVC-hart	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺
PVC-weich			☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺	☺☺☺